

Das Pflegeset Protect & Clean

VON PAUL MÜLLER

[01]

Erstpflge* Protect und ...

- Ein Produkt für die Erstpflge* nach der Fertigstellung von fugenlosen Böden und Wänden.
- Mit einem flusenfreien Breitwischmopp kreuz und quer auftragen.
- Das Auftragen einer zweiten Schicht nach ca. 60 Minuten erhöht den Schutz der Oberflächen.
- Lassen Sie die zweite Schicht wenn möglich über Nacht trocknen.
- Wir empfehlen den Oberflächenschutz der Erstpflge ca. alle drei bis sechs Monate zu erneuern.
- Das konzentrierte Pflegeprodukt nicht pur verwenden.
- 25 ml des Pflegemittels (01 Protect) mit 7 Liter Wasser vermengen.

*Vor der Erstpflge sollte eine Bauendreinigung durchgeführt und Handwerkerschmutz gründlich beseitigt werden. Für eine sorgfältige Reinigung verwenden Sie vorab unser Produkt „Clean“!



[02]

... tägliche Pflege Clean

- Ein Produkt für die Instandhaltung von fugenlosen Böden und Wänden.
- Das Pflegeprodukt (02 Clean) kann jederzeit mit einem feuchten Wischtuch aufgetragen werden.
- Keine unnötig harten Scheuerbürsten, Schwämme und aggressive Reinigungsmittel verwenden.
- Das Pflegemittel nicht unnötig lange einwirken lassen und immer gründlich abspülen.
- Das konzentrierte Pflegeprodukt sollte nicht pur verwendet werden.
- 40 ml des Pflegemittels (02 Clean) mit 5 Liter Wasser vermengen.

Bei Fragen senden Sie einfach eine Nachricht an: info@paulmueller.bayern





Benutzungs- & Pflegeanleitung

Für fugenlose Oberflächen an Böden und Wänden.

Bauendreinigung mit Clean (02)

Vor der Erstpflege sollte eine Bauendreinigung durchgeführt und Handwerker-schmutz gründlich beseitigt werden. Für eine sorgfältige Reinigung verwenden Sie vorab unser Pflegeprodukt **Clean (02)**. Haben Sie alle Oberflächen gereinigt, können Sie die Erstpflege mit unserem Produkt **Protect (01)** ausführen.

Erstpflege mit Protect (01)

Für einen optimalen Oberflächenschutz ist eine Erstpflege nach der Bauendrei-nigung erforderlich und sinnvoll. Mit einem Breitwischmopp wird dabei unser Produkt **Protect (01)** gleichmäßig und dünn aufgetragen. Das konzentrierte Produkt jedoch nicht pur verwenden, sondern 25 ml **Protect (01)** mit 7 Liter Wasser ver-mengen. Eine zweite Schicht nach ca. 60 Minuten erhöht den Oberflächenschutz. Lassen Sie die zweite Schicht wenn möglich über Nacht trocknen.



Reinigung und Pflege mit Clean (02)

Für die Pflege und Instandhaltung von fugenlosen Böden und Wänden kann unser Pflegeprodukt **Clean (02)** jederzeit mit einem feuchten Wischtuch aufgetragen werden. Das konzentrierte Pflegemittel **Clean (02)** nicht pur verwenden, sondern 40 ml mit 5 Liter Wasser vermengen. Das Pflegemittel nicht unnötig lange einwirken lassen und immer gründlich abspülen.

Achtung:

Verwenden Sie für die Pflege keine aggressiven Reinigungsmittel und auch keine harten Scheuerbürsten oder Schwämme.

Entfernen von Flecken mit Clean (02)

Für das Entfernen von hartnäckigen Flecken, geben Sie unser Pflegeprodukt **Clean (02)** unverdünnt auf ein trockenes Tuch. Anschließend mit klarem Wasser nachwischen. Entfernen Sie Flecken möglichst umgehend, da festgesetzte Flecken nur schwer und vollständig beseitigt werden können.

Erneuter Oberflächenschutz mit Protect (01)

Eine Auffrischung des Oberflächenschutzes mit **Protect (01)** ist nach drei bis sechs Monaten sehr zu empfehlen.

Hinweise zur Erstpflge ...

Unsere Produkte **Protect (01)** und **Clean (02)** erreichen die gewünschten Werte wie Härte, chemische Beständigkeit und Dichtheit ca. einen Monat nach der ersten Anwendung. In den ersten zwei Wochen besteht jedoch ein erhöhtes Risiko für die Beschädigung der Oberflächen.

Fertiggestellte Bodenflächen sind nach zwei Tagen vorsichtig begehbar. Duschen und Nassbereiche sollten frühestens acht Tage nach der letzten Oberflächenbehandlung mit Wasser in Berührung kommen.

Es ist ratsam, das Ziehen von schweren Objekten zu vermeiden um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Möbelstücke wie Tische, Schränke und Stühle mit Metallfüßen sollten mit Filzgleitern unterlegt werden. Ansonsten kann es zu Metallabrieb und Beschädigungen kommen.

Bitte beachten Sie, dass spätere Reparaturen sichtbar bleiben können.



und täglichen Wartung.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel und unnötig harte Scheuerbürsten oder Schwämme. Sollten beschichtete Flächen durch Feuchtigkeitsaufnahme dunkel werden, muss die Schutzschicht sofort wiederhergestellt werden. Nicht wiederhergestellte Schäden an der Schutzschicht können zum Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz führen. Flecken, die durch diese Feuchtigkeit entstehen, trocknen nicht unsichtbar aus und können einen weißen Schleier unter der umgebenden Schutzschicht verursachen.

Unser Tipp:

- Keine schweren, harten oder scharfen Gegenstände über den Boden ziehen.
- Keine industriellen Reinigungsmaschinen verwenden.
- Feuchtigkeit und Flecken nicht eindringen lassen, sondern sofort reinigen.
- Sandverschmutzung wirkt wie Schmirgelpapier und zerstört die Schutzschicht.
- Für ausreichend Belüftung sorgen, damit nasse Bereiche trocknen können.





PAUL MÜLLER

Qualität ist Trumpf. Mit innovativen Technologien, traditioneller Handwerkskunst und Materialien von bester Qualität entstehen einmalige Oberflächen an Wänden und Böden. Dazu gehören auch unsere Pflegeprodukte*, die für einen dauerhaften Schutz und guten Look sorgen.

Paul Müller GmbH & Co. KG
Malereibetrieb für neue Raumkonzepte
Industriestraße 44 b / D-82194 Gröbenzell

Telefon: +49 (0)8142-545 29
E-Mail: info@paulmueller.bayern
Instagram: [paulmueller_raumkonzepte](https://www.instagram.com/paulmueller_raumkonzepte)
Website: www.paulmueller.bayern

*Paul Müller GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der Produkte, jedoch keine Verantwortung für die fachgerechte Verarbeitung.

